

Waterlogic Max Firewall™

Vanddispensere er ikke bare vanddispensere! Waterlogic Max Firewall er langt mere end en vandkøler med høj kapacitet. Max er udviklet med en unik knowhow og benytter enestående og patenterede teknologier for at give den højeste vandkvalitet hele dagen. Og med det mener vi drikkevand, der er fri for klor og andre forurenende stoffer og i stedet sikrer en stabil sammensætning af mineraler. Ønsker du en løbende forsyning af koldt drikkevand med garanteret renseteknik fra Firewall, skal du læse videre

Karaffel efter karaffel, flaske efter flaske, glas efter glas. Det er mere end godt.

Tre trin til større velvære!

Det vand, du drikker, og som du stiller til rådighed for dine medarbejdere og gæster, siger meget om din virksomhed. Her er tre teknologier, der arbejder sammen for at sikre bedre vand:



1. Filtrering: vores filtreringsteknologi er fortrinlig til at fjerne de skadelige ting og bevare de gode. Dette trin fjerner klor og andre vandbårne smage og lugte.



2. Firewall™: UV-lyset i Firewall desinficerer alle urenheder og fjerner 99,9999 % af alle mikroorganismer. Som endnu en beskyttelsesforanstaltning sørger UV-lyset for, at dispenseringsdysen ikke bliver foruren.



3. BioCote®: både den indvendige og den udvendige del er tildækket. Som en ekstra sikkerhedsforanstaltning holder BioCote alle udvendige dele fri for bakterier.



Ydelsen

Vores Firewall™-teknologi er unik af tre årsager:

1. Intense UV purity

Designet giver højere UV-eksponering, hvad der reducerer bakterier, virus og parasitter, der kan være i vandet. 99,9999 % af patogenerne fjernes 100 % af tiden.

2. Farvel til bakterieforurening





Udsænkingsområdet holder dispenserdyse fri for forurening og renser vandet, mens du skænker det rene vand.

3. Certificeret ... to gange

Firewall™-teknologien er afprøvet og certificeret af WQA (Water Quality Association) i henhold til NSF/ANSI-55 Klasse A UV og NSF P231 protokol, som er unikt – ingen andre har dem begge. Firewall leverer det rene, klare vand overhovedet.



Tekniske data

Vandmuligheder	Tekniske specifikationer	
<ul style="list-style-type: none">   	Valgmuligheder	Enkeltdyse eller dobbeltdyse
	Mål	321mm (W) x 1414mm (H) x 335mm (D) 12.75"(W) X 55.75"(H) X 13.25" (D)
	Højde på dispenseringsområde	330mm
	Vægt	34.5 kg (Enkeltdyse) / 36 kg (Dobeltdyse)
	Standardfiltrering	Aktivt kul (CBC)
	Andre funktioner	Firewall UV-renselse med APMS* alarm
	Symboler	Dobbelte dispenserknapper for kontinuerlig (tryk/slip) eller styret dispensering (tryk/slip for at stoppe) Dispenseringsområde i rustfrit stål Indstillelige fødder for sikker nivellering (* Automatic Purification Monitoring System – APMS sikrer, at UV-rensning altid fungerer med optimal effektivitet)
 Koldt vand	Dispenseringskapacitet	Maks. 80 liter i timen
 Koldt vand karaffel	Kompressor	220V 50/60Hz
	Vandtemperatur	Termostatstyret, forudindstillet koldt ved 5 °C

Tested and Certified



Waterlogic International Limited reserves the right, in order to reflect continuous research and development, to amend or change specifications without prior notice. Waterlogic, the Waterlogic logo, Firewall and the Firewall logo are registered trademarks in countries where the Group operates. Waterlogic International Limited is licensed to use BioCote, and BioCote logo which are registered trademarks of BioCote Ltd.

Forfriskende rent drikkevand

