

WL100

En økonomisk og driftsikker model

Økonomisk drikkevandskøler som leverer koldt vand

WL100 er en økonomisk og effektiv vandkøler, som leverer filltreret drikkevand af høj kvalitet på arbejdspladsen. Den passer perfekt til mindre kontorer og arbejdsgrupper på op til 20 brugere.

Avanceret teknologi

WL100 gør brug af to kerne-teknologier:



Vandfiltrering af høj kvalitet

Waterlogics filtre er certificeret efter IAPMO R&T's strengeste standarder. Dette giver kvalitetsstempet Water Quality Platinum Seal, som betyder den bedst mulige vandfiltrering og garanterer, at hver eneste dråbe vand, fra første til sidste, har samme renhed.



BioCote[®] -beskyttelse

De vigtigste plastoverflader er belagt med BioCote[®]. BioCote[®] er en sølvion-belægning, som yder konstant antimikrobe-beskyttelse mod et bredt spektrum af bakterier, mug og svamp. Desuden mindskes risikoen for krydskontaminering.



Waterlogic garanterer

At denne drikkevandskøler bruger den sidste nye teknologi og forskning for, at få smagfuldt, koldt vand og samtidig bidrager den til virksomhedens sunde livstil.

R600a
Kølemiddel

Ingen miljømæssig påvirkning



Egenskaber

Enkelt design med enkle ikoner og knapper der gør maskinen brugervenlig.

R600a gas er et naturligt opstående kølemiddel med lavt GWP (Global Warming Potential) og 0 ODP som hjælper med at reducere din virksomheds carbon fodaftryk. At tænke grønt er vigtigt for Waterlogic.

Aftagelig spildbakke, med mulighed for afløb.

BioCote® beskytter dispenser området (inkl. spildbakken og dispenserknapperne).

Nem at installere på din nuværende vandtilslutning.

Tekniske specifikationer

Tilgængelige modeller

Gulv- og bordmodel

Mål

Gulvmodel: 345mm (W) x 1030mm (H) x 367mm (D)

Bordmodel: 345mm (W) x 457mm (H) x 367mm (D)

Doseringsområde

(højde)

220 mm

Vægt

Gulvmodel: 28 kg/~61.7 lbs

Bordmodel: 23 kg/~50.7 lbs

Standard filtrering (medfølger)

Aktivt karbon

Storage capacity

Koldt vandstank (bordmodel): 2 liter

Kompressor

220/240v 50Hz (R600a) or 110/120v 60Hz (R143a)

Vandtemperaturer (indstillinger)

Koldt: 3-7 °C (forhåndsindstillet til 5 °C)

Valgmuligheder

Koldt Kulsyreholdigt Tempereret Varmt Ekstra varmt

1



Kontakt os i dag

Waterlogic Danmark

+45 70 23 80 55

post@waterlogic.dk

Få flere informationer her: www.waterlogic.dk

Testet og certificeret



Firewall teknologi er certificeret af IAPMO R&T til **NSF/ANSI 55 Class A**, **NSF P231**, **US EPA**, **NSF/ANSI 372** og **CSA B483.1**.



*certificate may vary depending on different models or products