

WL2 Firewall®

Fremragende filtrerings- og rensningskapacitet – nem betjening og stilrent design

Rent vand på arbejdspladsen

WL2 FW er en vandkøler, som leverer rent og forfriskende koldt vand på enhver arbejdsplads. Den kompakte størrelse gør, at den passer ind overalt. Den er udformet til at overholde de krav, som markedet efterspørger i en vandkøler. Nem at betjene, flot ydre, fremragende ydelse og et doseringsområde, der er tilpasset drikkedunke.

Avanceret teknologi

WL2 FW indeholder tre teknologier:



Vandfiltrering af høj kvalitet

Waterlogics filtre er certificeret efter IAPMO R&T's strengeste standarder. Dette giver kvalitetsstempet Water Quality Platinum Seal, som betyder den bedst mulige vandfiltrering og garanterer, at hver eneste dråbe vand, fra første til sidste, har samme renhed.



Maksimal effekt med Firewall®-teknologi

Waterlogics patenterede Firewall-teknologi bruger et meget effektivt UVC-rensensystem. Den patenterede UV-teknologi garanterer rent drikkevand.



BioCote® -beskyttelse

De vigtigste plastoverflader er belagt med BioCote®. BioCote® er en sølvion-belægning, som yder konstant antimikrobe-beskyttelse mod et bredt spektrum af bakterier, mug og svamp. Desuden mindskes risikoen for krydskontaminering.



Certificeret renhed giver tryghed

Firewall-teknologien er certificeret af IAPMO R&T efter NSF/ANSI-55 Class A UV og NSF P231-protokollen. Det er en unik certificering inden for vand. Ingen anden vandkøler/vandautomat på markedet i dag overholder disse standarder. Firewall-teknologien sikrer det reneste og sikreste drikkevand på arbejdspladsen.

R600a
Kølemiddel

Ingen miljømæssig påvirkning



Egenskaber

Firewall®, patenteret UV-teknologi garanterer op til 6 log. (99,9999 %) reduktion af alle bakterier, virus og andre sygdomsfremkaldende mikroorganismer.

Doseringshøjden er tilpasset drikkedunke og karafler af standard størrelse.

Miljøvenligt kølesystem, som bruger R600a.
En naturlig forekommende kølegas med lavt GWP (drivhuspotentiale) og nul ODP (ozon-nedbrydende potentiale).

Stor drypbakke, som opfanger spild uden at løbe over.

LED-UV-fejlmeldingslys, som gør det nemt at vide, hvornår service er nødvendigt, og giver brugeren tryghed

BioCote®-beskyttelse i doseringsområde (omfatter drypbakke, koldt vandshane og doseringsknapper)

Tekniske specifikationer

Tilgængelige modeller

Gulv- og bordmodel

Mål

Gulvmodel: 349 mm (B) x 1024 mm (H) x 363 mm (D)

Gulvmodel høj: 349 mm (B) x 1176 mm (H) x 363 mm (D)

Bordmodel: 349 mm (B) x 473 mm (H) x 363 mm (D)

Doseringsområde (højde)

230 mm

Vægt

Bordmodel: 20 til 24 kg

Gulvmodel: 27 til 29 kg

Standard filtrering (medfølger)

Aktivt karbon

Kapacitet

Koldt vandstank (gulvmodel): 4 liter

Koldt vandstank (bordmodel): 2 liter

Kapacitet drypbakke

360 ml

Kompressor

(R600a 1/8HP) 230V/50Hz

Vandtemperaturer (indstillinger)

Koldt: 3-7 °C (forhåndsindstillet til 5 °C)

Varmt: 85-87 °C (forhåndsindstillet til 85 °C)

Valgmuligheder

Koldt Kulsyreholdigt Tempereret Varmt Ekstra varmt

1				
2				

Kontakt os i dag

Waterlogic Danmark

+45 70 23 80 55

post@waterlogic.dk

Få flere informationer her: www.waterlogic.dk

Testet og certificeret



Firewall teknologi er certificeret af IAPMO R&T til **NSF/ANSI 55 Class A**, **NSF P231**, **US EPA**, **NSF/ANSI 372** og **CSA B483.1**.



*certificate may vary depending on different models or products