

# WL3 Firewall®

Enestående rens- og filtreringssystem dokumenteret ydelse og elegant design

## En vandautomat, der er skræddersyet til den moderne arbejdsplads

En vandautomat, der er skræddersyet til den moderne arbejdsplads med følgende valgmuligheder: koldt vand og koldt vand med kulsyre. Vandet bliver rensset med Waterlogics avancerede rensningssystem, Firewall.

## Avanceret teknologi

WL3 FW indeholder tre teknologier:



### Vandfiltrering af høj kvalitet

Waterlogics filtre er certificeret efter IAPMO R&T's strengeste standarder. Dette giver kvalitetsstempet Water Quality Platinum Seal, som betyder den bedst mulige vandfiltrering og garanterer, at hver eneste dråbe vand, fra første til sidste, har samme renhed.



### Maksimal effekt med Firewall®-teknologi

Waterlogics patenterede Firewall-teknologi bruger et meget effektivt UVC-rensesystem. Den patenterede UV-teknologi garanterer rent drikkevand.



### BioCote® -beskyttelse

De vigtigste plastoverflader er belagt med BioCote®. BioCote® er en sølvion-belægning, som yder konstant antimikrobe-beskyttelse mod et bredt spektrum af bakterier, mug og svamp. Desuden mindskes risikoen for krydskontaminering.



## Et system af høj kvalitet til kulsyreholdigt vand

WL3 FW er designet med en unik teknologi, som sikrer førsteklasses-kulsyreholdigt vand. Systemet er designet, så alle rester af kulsyreholdigt vand i rørene fjernes. Det forhindrer, at kulsyreholdigt vand går tilbage i kulsyretanken og gør vandet fladt.

**R600a**  
**Kølemiddel**

Ingen miljømæssig påvirkning



## Egenskaber

Firewall®-patenteret UV-teknologi reducerer risikoen for dannelse af bakterier, virus og andre patogener. Firewall®-patenteret UV-teknologi garanterer op til 6 log. (99,9999 %) reduktion af alle bakterier, virus og andre sygdomsfremkaldende mikroorganismer.

Kulsyreholdigt vand af høj kvalitet: Filtret efter NSF-standarder.

Kontrolpanel med touchscreen sikrer nem brug.

Miljøvenligt kølesystem, som bruger R600a: en naturlig forekommende kølegas med lavt GWP (drivhuspotentiale) og nul ODP (ozon-nedbrydende potentiale).

Stor drypbakke, som opfanger spild.

LED-UV-fejlmeldingslys, som gør det nemt at vide, hvornår service er nødvendigt, og giver brugeren tryghed.

BioCote®-beskyttet doseringsområde (inkluderer drypbakke, koldt vandshane og doseringsknapper).

## Tekniske specifikationer

### Tilgængelige modeller

Gulv- og bordmodel

### Mål

#### Gulvmodel

391 mm (B) x 1157 mm (H) x 370 mm (D)

#### Bordmodel:

393 mm (B) x 486 mm (H) x 459 mm (D)

### Doseringsområde (højde)

235 mm

### Vægt

Bordmodel: 22 til 27 kg

Gulvmodel: 30 til 34 kg

### Standard filtrering (medfølger)

Aktivt karbon

### Kapacitet

Koldt vandstank (gulvmodel): 4 liter

Koldt vandstank (bordmodel): 2 liter

Tak til kulsyreholdigt vand: 1,8 liter

### Kompressor

220/240v 50Hz

### Vandtemperaturer (indstillinger)

Koldt: 5 °C

## Valgmuligheder

Koldt Kulsyreholdigt Tempereret Varmt Ekstra varmt

1



## Kontakt os i dag

Waterlogic Danmark

+45 70 23 80 55

post@waterlogic.dk

Få flere informationer her: [www.waterlogic.dk](http://www.waterlogic.dk)

## Testet og certificeret



Firewall teknologi er certificeret af IAPMO R&T til **NSF/ANSI 55 Class A**, **NSF P231**, **US EPA**, **NSF/ANSI 372** og **CSA B483.1**.



\*certificate may vary depending on different models or products