

Waterlogic 4 Firewall™

Waterlogic 4 bruger Firewall™ UV-lys til at slippe af med urenheder.

Denne nyskabende teknologi har vi selv udviklet for at kunne fremstille det reneste drikkevand.

Teknologien gør postevandet 99,9999 % rent og fungerer desuden som en barriere, der holder dispenseren hygiejnisk. Vores unikke design gør dispenseren i stand til at levere varmt, koldt eller kulsyreholdigt vand, når som helst du ønsker det.

“Waterlogic Firewall sørger for, at vandforsyningen har en optimal mikrobiologisk kvalitet for alle brugere, hele dagen.”

Tre trin til rent vand

Waterlogic 4 indeholder tre kerne-teknologier. Det betyder, at det vand, der kommer ud af maskinen, er langt renere end det, der kommer ind.



1. Filtrering: Vores filtreringsteknologi er god til at eliminere de skadelige stoffer i vandet og lade de nyttige være. Dette trin fjerner klorin og andre vandbårne smags- og lugtstoffer.*



2. Firewall™: Derefter sørger Firewall™ UV-rensningen for at fjerne urenheder og gøre vandet 99,9999 % rent.



3. BioCote®: Både inder- og ydersiden er dækket. Som en ekstra beskyttelse sørger BioCote for at holde dispenserområdet frit for bakterier.



CLASS A
UV



FIREWALL
UV
SENSOR



Præstation i topklasse

Der er tre ting, som gør vores Firewall™ teknologi unik.

1. Renhed gennem kraftig UV-bestråling

Designet giver plads til højere UV-bestråling, hvilket fører til færre bakterier, virus og parasitter og giver garanteret 99.9999 % rent vand hver gang.

2. Sig farvel til bakteriel forurening

Rensning i tappeområdet beskytter dispenserens mod forurening udefra og renser vandet, samtidig med at du fylder dit glas eller din kop. Resultatet er vand, der er så rent og klart som overhovedet muligt.

3. Certificeret – to gange

Vores Firewall™-teknologi er blevet testet og certificeret af WQA (Water Quality Association) i henhold til standarderne NSF/ANSI-55 Class A UV og NSF P231, hvilket er unikt – Det betyder, at Firewall gør vandet så rent og klart som overhovedet muligt.



Vandtyper	Tekniske detaljer	
 Symboler Stuetempereret Koldt Kulsyreholdigt Varmt Ekstra varmt	Type	Bordmodel Gulvmodel
	Mål bordmodel	418 mm (B) x 439 mm (H) x 470 mm (D)
	Mål gulvmodel	418 mm (B) x 1238 mm (H) x 470 mm (D)
	Tappeområdets højde	24 cm
	Vægt	Bordmodel: 24-35 kg Gulvmodel: 42-53 kg
	Standardfiltrering	1 x kulfilter (CBC) og 1 x aktivt kulfilter (GAC)
Andet tilbehør	Filtersensor Drypbakke forhindrer overløb Termisk overbelastnings sikring Dvaletilstand Lækagedetektor	
Kapacitet	Varmtvandstank 1,2 liter Koldtvandstank 4 liter	
Vandtemperaturer	Koldt 5 °C/41 °F Varmt 87 °C/189 °F	
Kompressor	230V (eller 110 V)/50 Hz (60 Hz) LG-kompressor	

Testet og certificeret



Afhensyn til løbende forskning og udvikling forbeholder Waterlogic International Limited sig retten til at rette eller ændre specifikationer uden forudgående varsel. Waterlogic og Waterlogic-logoet er registrerede varemærker i de lande, hvor koncernen driver virksomhed. Waterlogic International Limited har licens til at anvende BioCote og BioCote-logoerne, som er registrerede varemærker, der tilhører BioCote Ltd.

Kontakt en vandekspert

Waterlogic Danmark
post@waterlogic.dk
+ 45 70 23 80 55

Waterlogic DK
IHOUSE,
Lene Haus Vej 15
7430 Ikast,
Danmark

Rest of the world
exportsales@waterlogic.com
+ 353 1 293 1960

WLI Trading Ltd.
Suite 4, 2nd Floor Beacon Court,
Sandyford, Dublin 18, Ireland
www.waterlogic.com

Visit Waterlogic



See Firewall
in action

